



G2460FQ

Kraftfull 24-tums skärm med 1ms svarstid och 144Hz uppdateringsfrekvens

Denna slimmade och eleganta bildskärm är avsedd för de mest krävande spelarna med ultrasnabb 1 ms svarstid och en 144 Hz uppdateringsfrekvens för smidiga actionsekvenser utan fördröjning eller oskärpa.

ALLMÄNT

Modellnamn	G2460FQ
EAN	4038986144537
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Designfamilj	60 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2014-12-28

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	24
Skärmstorlek (cm)	60,96
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	TN
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	144 Hz
Svarstid GtG	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	80M:1
Betraktningvinkel (CR10)	170/160
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,276

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	Normal
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/20
Svänga	No

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Flimmerfritt	Flicker Free
--------------	--------------

SPELFUNKTIONER

Spelbekvämlighet	G-menu
------------------	--------

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	6
-----------------	---

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,31
Strömförbrukningen av i watt	0,22
Energiklass	C

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	5,45
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,16

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Ljudkabel	1.8
Strömkabel C7	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---