



E2275PWQU

21,5-tumsskärm med ergonomiskt stativ och i-Care för optimerad ljusstyrka

Energibesparande LED bakgrundsbelysning och hög kontrastförhållande levererar klara, livfulla bilder i ditt hem eller på kontoret. Den höjdbarbara ställningen lutar, svängs och vrider och pivoteras för optimal visningskomfort.

ALLMÄNT

Modellnamn	E2275PWQU
EAN	4038986125499
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	75 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2014-12-28

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	21,5
Skärmstorlek (cm)	54,61
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningensnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	TN
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	2 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	200M:1
Betraktningvinkel (CR10)	170/160
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixelavstånd (mm)	0,248

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	Normal
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/25
Vridning	-165/165
Svänga	Yes
Höjdjustering (mm)	130mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hubb hastighet	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedströmuttag	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-

FUNKTIONER

Flimmerfritt	No
Kensington-lås	-

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	7
-----------------	---

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,34
Strömförbrukningen av i watt	0,16
Energiklass	A

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	394.7(H) x 511(W) x 244.5(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	174(H) x 655(W) x 384(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	6,49
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	2,7

VAD FINNS I LÅDAN

Displayport-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---