



## Q3277PQU

**Ergonomisk 32-tums QHD-skärm med 100 % sRGB**

Denna stora 32-tums QHD-skärm ger mycket detaljerade bilder i exakta färger (100 % sRGB). Den har även ergonomiska alternativ samt DisplayPort, HDMI och USB-kontakter.

### ALLMÄNT

Modellnamn	Q3277PQU
EAN	4038986115438
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	77 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2015-07-31

### SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	32
Skärmstorlek (cm)	81,28
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	2560x1440
Upplösningsnamn	QHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	MVA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	80M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	1,07 miljarder
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,276

**EXTERIÖR**

Ram typ (fram)	Trång
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Glansig
Skåpfärg (baksida)	Silver, Svart
Skåp finish (baksida)	Glansig

**ERGONOMI**

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/24
Vridning	-165/165
Svänga	Yes
Höjjustering (mm)	180mm

**ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedströmuttag	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Högtalare	✓
Högtalarkraft	3 W x 2
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Flimmerfritt	Flicker Free
--------------	--------------

**HÅLLBARHET**

TCO-certifierad	6
-----------------	---

**POWER / MILJÖ**

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	B

**PRODUKTMÅTT**

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	659(H) x 741.88(W) x 171.2(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	248(H) x 577(W) x 858(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	15,31
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	11,55

**VAD FINNS I LÅDAN**

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Ljudkabel	1.8
Strömkabel C7	1.8

**ANNAN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

**REGELEFTERLEVNAD**

ISO 9241-307	✓
--------------	---