



G2778VQ

27-tums spelmonitor med FreeSync-teknik, 75Hz uppdateringsfrekvens och 1 ms svarstid

Med AMD FreeSync™-teknik för att eliminera störningar, hack och fördröjning, 27-tums AOC G2778VQ har också en 1 ms svarstid, en 75 Hz uppdateringsfrekvens, och innovativ Anti-Blue Light-teknik, vilket minskar ögontrötthet för en mer bekväm visning .

ALLMÄNT

Modellnamn	G2778VQ
EAN	4038986185424
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Lanseringsdatum (ETA)	2016-05-20

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,58
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	TN
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	80M:1
Betraktningvinkel (CR10)	170/160
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,311

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	Normal
Ram färg (fram)	Svart, Röd
Ram finish (fram)	Glansig, Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Glansig, Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-4/21
Svänga	No

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Freesync
Flimmerfritt	No
Kensington-lås	-

SPELFUNKTIONER

Spelstil	Beat'm up
Spelbekvämlighet	G-menu

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	6
-----------------	---

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	B

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	470.7(H) x 640.3(W) x 299.1(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	215(H) x 729(W) x 555(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	6,77
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,72

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Ljudkabel	1.8
Strömkabel C7	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---