



## M2470SWDA2

**23,6-tums WLED-skärm med Full HD-upplösning, snabba svarstider, höga kontrastförhållanden, inbyggda högtalare och MVA-panelteknologi för extra breda betraktningvinklar**

The M2470SWDA2 display is the ideal solution for high-performance home computing with Full HD resolution and high contrast ratios for clear, detailed imagery. Advanced MVA panel technology delivers amazing 178-degree viewing angles and 4ms response time is perfect for graphics applications as well as fast-paced movies.

### ALLMÄNT

Modellnamn	M2470SWDA2
EAN	4038986145206
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	70 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2014-12-29

### SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	23,6
Skärmstorlek (cm)	59,944
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningensnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	MVA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	5 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2715

**EXTERIÖR**

Ram typ (fram)	Normal
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

**ERGONOMI**

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/25
Svänga	No

**ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA**

USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Flimmerfritt	No
Kensington-lås	-

**HÅLLBARHET**

TCO-certifierad	6
-----------------	---

**POWER / MILJÖ**

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,37
Strömförbrukningen av i watt	0,19
Energiklass	F

**PRODUKTMÅTT**

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	5,14
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	3,51

**VAD FINNS I LÅDAN**

D-SUB (VGA)-kabel	1.2
DVI-kabel	1.5
Ljudkabel	1.5
Strömkabel C7	1.2

**ANNAN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

**REGELEFTERLEVNAD**

ISO 9241-307	-
--------------	---