



I2275PWQU

21,5-tums skärm med Full HD-upplösning, IPS-panel, DisplayPort/HDMI/DVI portar, USB 3.0 hubb, högtalare och ergonomisk ställning

Denna ergonomiskt justerbara Full HD-skärm levereras med en IPS-panel för vidvinkelfunktion, DisplayPort, HDMI, DVI och VGA-kontakter, liksom en USB-hubb och inbyggda högtalare.

ALLMÄNT

Modellnamn	I2275PWQU
EAN	4038986125857
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	75 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2016-06-20

SKÄRM

Skärmstorlek (cm)	54,61
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	248

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/25
Vridning	-165/165
Svänga	Yes
Höjjustering (mm)	130mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedströmuttag	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Flimmerfritt	Flicker Free
--------------	--------------

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	7
-----------------	---

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	A

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	504(H) x 212.9(W) x 468.8(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	395(H) x 653(W) x 190(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	7,1
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,97

VAD FINNS I LÅDAN

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Ljudkabel	1.8
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---