



G2868PQU

Responsiv spelupplevelse med 28 "UHD-upplösning, TN-panel, 1 ms och FreeSync.

G2868PQU erbjuder den skarpaste spelupplevelsen. UHD-upplösningen på 3840 x 2160 levererar den bästa grafiken rätt in i ditt rum.

Var så snabb du kan, tack vare 1 ms svarstid, FreeSync och 60 Hz uppdateringshastighet.

ALLMÄNT

Modellnamn	G2868PQU
EAN	4038986186674
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Lanseringsdatum (ETA)	2019-03-01

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	28
Skärmstorlek (cm)	71,12
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	3840x2160
Upplösningsnamn	UHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	TN
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	170/160
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,16

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	Normal
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Glansig
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Matt

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/23
Vridning	-34/34
Svänga	No
Höjjustering (mm)	130mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
USB-nedströmuttag	4
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	3 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Freesync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	82

SPELFUNKTIONER

Spelstil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Spelbekvämlighet	G-menu

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	B

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	549.54(H) x 685.9(W) x 244.86(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	510(H) x 731(W) x 240(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	8,5
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,9

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---