



## I2375PQU

### 23-tums Full HD-skärm med högtalare

Denna Full HD IPS-bildskärm har vidvinkelfunktion. Den har en mängd olika kontakter, inklusive DisplayPort och en USB-hubb. Den har också ett höjjusterbart stativ och högtalare.

#### ALLMÄNT

Modellnamn	I2375PQU
EAN	4038986145503
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	75 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2016-10-30

#### SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	23
Skärmstorlek (cm)	58,42
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,265

**EXTERIÖR**

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

**ERGONOMI**

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/25
Vridning	-165/165
Svänga	Yes
Höjjustering (mm)	130mm

**ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedströmuttag	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	-

**HÅLLBARHET**

TCO-certifierad	7
-----------------	---

**POWER / MILJÖ**

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	A

**PRODUKTMÅTT**

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	487.5(H) x 532.5(W) x 212.9(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	403(H) x 666(W) x 178(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	6,9
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,92

**VAD FINNS I LÅDAN**

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Ljudkabel	1.8
Strömkabel C13	1.8

**ANNAN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

**REGELEFTERLEVNAD**

ISO 9241-307	✓
--------------	---