



## I2475PXJ/GR

Häpnadsväckande prestanda som sätter bekvämlighet först.

För arbete eller hemma erbjuder denna skärm utmärkt prestanda med 16,7 miljoner färger och 5 ms svarstid. Den höjjusterbara ställningen lutar, svängs och vrids och pivoteras 90 grader för optimal visningskomfort.

### ALLMÄNT

Modellnamn	I2475PXJ/GR
EAN	4038986146296
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	75 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2014-12-29

### SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	23,8
Skärmstorlek (cm)	60,452
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2745

**EXTERIÖR**

Ram typ (fram)	Normal
Ram färg (fram)	Grå
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Grå
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

**ERGONOMI**

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/25
Vridning	-165/165
Svänga	Yes
Höjjustering (mm)	130mm

**ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	-

**HÅLLBARHET**

TCO-certifierad	7
-----------------	---

**POWER / MILJÖ**

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3

**PRODUKTMÅTT**

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	415(H) x 670(W) x 182(D)
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	6

**VAD FINNS I LÅDAN**

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
-------------------	-----

**ANNAN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

**REGELEFTERLEVNAD**

ISO 9241-307	-
--------------	---