



Q27P1/GR

27 -tums ergonomisk IPS-skärm med hög QHD-upplösning

High pixel density thanks to 27" size and QHD (2560x1440px) resolution, which equals the content of four 720p screens. The IPS panel of the Q27P1 offers accurate colours and wide viewing angles. The ergonomic stand offers "Easy Assembly" and full 150 mm height adjustment, in addition to tilt, swivel and pivot modes. Q27P1 offers current (HDMI & DP) and legacy (VGA & DVI) display inputs, built-in speakers and a USB 3.0 hub for the utmost versatility.

ALLMÄNT

Modellnamn	Q27P1/GR
EAN	4038986187039
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P1
Lanseringsdatum (ETA)	2018-08-01

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	27
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	2560x1440
Upplösningsnamn	QHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	5 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	1,07 miljarder
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2331

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Svänga	Yes
Höjjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb hastighet	USB 3.1 (Gen 1)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	75

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	7
-----------------	---

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,36
Strömförbrukningen av i watt	0,25
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	548.5(H) x 627.9(W) x 202.96(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	8,8
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	6,1

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.5
Displayport-kabel	1.8
Ljudkabel	1.5
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---