



Q32P2CA

31,5-tums produktivitetsfokuserad bildskärm med QHD-upplösning, USB-C med PD och Adaptive Sync

AOC Q32P2CA garanterar en enkel, komplett och bekväm produktivitet under de långa timmarna framför skärmen. Den har USB-C med 65W strömförsörjning, fyra USB 3.2, två HDMI-portar och en 31,5-tums IPS-panel med breda visningsvinklar och QHD-upplösning. Spelklar och redo: Den här skärmen erbjuder också smidigt spel tack vare Adaptive Sync-tekniken.

ALLMÄNT

Modellnamn	Q32P2CA
EAN	4038986119849
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P2

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	31,5
Skärmstorlek (cm)	80
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	2560x1440
Upplösningsnamn	QHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1200:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	1,07 miljarder
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2727

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	Trång
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/21,5
Vridning	-180/180
Svänga	Yes
Höjdjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-nedströmuttag	4
USB-snabbladdningsuttag	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	3 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
Webbkamera	No

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	G

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	(650.65-501.47)(H) x 730.19(W) x 275.1(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	730.19(W) x 434.16(H) x 57.67(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	835(W) x 545(H) x 225(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	12,6
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	9,4