



24P2C

Förbättrad anslutningsbarhet och fantastiska bilder i en 23,8-tums Full HD-skärm med USB-C och KVM

24P2C är designad för dagens proffs och har en platt 23,8-tums IPS/3FL-panel med Full HD-upplösning i en smal, elegant, tresidig ramlös skärm med inbyggd KVM-switch och USB 3.2-hubb. Denna funktionsrika modell är kompatibel med HDMI, DP och USB-C, har en uppdateringsfrekvens på 75 Hz, 250 cd/m² ljusstyrka, 4ms svarstid och Adaptive-Sync och är helt höjjusterbar, svängbar och lutbar.

ALLMÄNT

Modellnamn	24P2C
EAN	4038986147309
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P2
Lanseringsdatum (ETA)	2020-07-01

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	23,8
Skärmstorlek (cm)	60,452
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningensnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2745
Punkter per tum	92

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/35
Vridning	-180/180
Svänga	Yes
Höjdjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
USB-nedströmuttag	4
USB-snabbladdningsuttag	✓

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	79

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	D

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	7,27
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	5,06

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C till C-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---