



Q27V5C/BK

27-tums IPS-panel för att förbättra ditt hemmakontor med QHD-upplösning, USB-C och PD65W

AOC Q27V5C erbjuder en enastående tittarupplevelse med QHD-upplösning, HDR-läge och IPS Wide-vidvinkelteknik. Få maximala anslutningsmöjligheter via USB-C med strömförsörjning på upp till 65W, 4 USB-portar samt stöd för HDMI och DisplayPort. Modellen kompletterar alla interiörer tack vare sin smala, tresidiga ramlösa design och justerbara bas.

ALLMÄNT

Modellnamn	Q27V5C/BK
EAN	4038986180177
Kanal	B2B, B2C
Produktlinje	Value-linje
Designfamilj	V5
Lanseringsdatum (ETA)	2022-06-01

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	2560x1440
Upplösningensnamn	QHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2331
Punkter per tum	109

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Matt
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Matt

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Vridning	28° ±2° ~28° ±2°
Svänga	Yes
Höjdjustering (mm)	130mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedströmuttag	4
USB-snabbladdningsuttag	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	3 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
Webbkamera	No

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Freesync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	123
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	93
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	98
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	94
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	105

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	G

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	9,08
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	6,55

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.5
USB-C till C-kabel	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inklusive panel)	50,000 timmar