



E2460SD2

Levande bilder, mångsidig produktivitet

Denna modell är lika mycket riktad till användare i affärs- och hemmakontor. Dold bakom dess klassiskt designade chassi finns den senaste LED-teknologin. Den kan ståta med en hög typisk kontrast, en ultrasnabb 1 ms svarstid och bred visningsvinkel för excellent bildprestanda. Den miljövänliga skärmen levereras i en elegant svart texturfinish.

ALLMÄNT

Modellnamn	E2460SD2
EAN	4038986145213
Kanal	B2B
Produktlinje	Essential-linje
Designfamilj	60 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2015-03-01

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	24
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	TN
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	170/160
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	276

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Svänga	No

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Inbyggd mikrofon	-
------------------	---

FUNKTIONER

Flimmerfritt	No
Kensington-lås	-

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	6
-----------------	---

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,29
Strömförbrukningen av i watt	0,13

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	6,1
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,64

VAD FINNS I LÅDAN

D-SUB (VGA)-kabel	1.2
-------------------	-----

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---