



Q27P3CV

27-tum QHD 3-sidig platt IPS-skärm för smidiga och produktiva arbetsdagar

AOC Q27P3CV är en 27-tums platt IPS-skärm med en attraktiv tresidig ultratunn ramdesign som har allt du behöver för optimal produktivitet. Högsta ljusstyrka på 350 nit, generösa 178/178° breda betraktningvinklar och två inbyggda 2W + 2W högtalare låter dig njuta av de otroliga detaljerna i QHD (2560 x 1440) upplösning, som ger överlägsen klarhet och kontrast för redigering av foton, videor eller titta på film. Monitor Q27P3CV är redo att öka din produktivitet med USB-C som stöder strömförsörjning upp till 65W, dataöverföring och DP-alt-läge. Anslutningsmöjligheterna för denna bildskärm förbättras med USB Hub, RJ-45 & DP-out. För att säkerställa den mest effektiva strömförbrukningen kompletterar en rad miljöcertifieringar inklusive EPA, TCO och EPEAT denna monitor.

ALLMÄNT

Modellnamn	Q27P3CV
EAN	4038986180740
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P3
Lanseringsdatum (ETA)	2023-02-14

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	2560x1440
Upplösningensnamn	QHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2331
Punkter per tum	109

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5°~35°
Vridning	175°±5°
Svänga	-90°~90°
Höjjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 2)
USB-nedströmuttag	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Ljudutgång	1x Audio out

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	117
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	84,2
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	93,2
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	84,6
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	100,3

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	TCO Certified Edge
Energy star	Energy star 8

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	F

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	9,98
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	6,81

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (exklusive panel)	70,000 timmar
MTBF (inklusive panel)	30,000 timmar