



27B3HMA2

Högpresterande klarhet med 27" FHD-monitor med 100Hz uppdateringsfrekvens och HDMI

Upplev bilder som aldrig förr med AOC B3-serien, med en fantastisk 27" FHD VA-skärm som gör den till ett visuellt mästerverk. Njut av action med en dynamisk uppdateringsfrekvens på 100Hz och dessutom en ultrasnabb 1ms MPRT för oöverträffad klarhet och precision. Smidiga anslutningar: utrustad med HDMI, anslut smidigt dina enheter för att öppna en värld av underhållning och produktivitet. Njut av störningsfria bilder med hjälp av Adaptive Sync-tekniken som ger en ny dimension till ditt innehåll. Inte bara en bildskärm, utan även en ljudmässig fröjd – 27B3HMA2 har integrerade 2W-högtalare, vilket ger dina multimediaäventyr ytterligare ett lager uppslukande ljud. Prioritera ditt välbefinnande med Low Blue Light-teknik och ta del av en tresidig ramlös design för en fängslande, störningsfri display.

ALLMÄNT

Modellnamn	27B3HMA2
EAN	4038986181549
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	B3

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningensnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	4000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,3114
Punkter per tum	82

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
Optimal upplösning VGA	1920 x 1080
DVI	0x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Ljudutgång	1x Audio out
Webbkamera	No

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	96,5
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	74,8
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	76,9
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	75,2
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	82,7

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	614.0 x 460.0 x 229.8
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	614.0 x 363.8 x 44.7
Förpackningsmått (BxHxD) mm	690 x 453 x 142
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	6,21
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	3,71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,21
Produkt utan stativ (kg)	3,26

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.5
------------	-----

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours
------	--------------