



## U32U3CV

**Precisionskonstruerad för utmärkt grafik med hårdvarukalibrerad precision (Delta E<2), calman ready-kalibrering och UHD Nano IPS-skärm**

AOC Graphic Pro U32U3CV levererar enastående färgnoggrannhet direkt från förpackningen, tack vare dess hårdvarukalibrering som uppnår Delta E < 2 (sRGB). Justera enkelt inställningarna för topprestanda med Calman Ready-funktionen. Skärmen erbjuder full täckning av 100 % av sRGB- och Rec 709-färgrymden samt en anmärkningsvärd täckning på 98 % av DCI P3-färgrymden, vilket gör den skräddarsydd för grafik- och fotoredigering. Den erbjuder överlägsen kvalitet jämfört med standardskärmar. Dess Delta E < 2-noggrannhet säkerställer exakt färgåtergivning som överträffar det mänskliga ögat. Förbättrad med en UHD Nano IPS-skärm, Vesa DisplayHDR 400, USB-C-dockningsstation och en elegant design, är den det ultimata valet för proffs.

ALLMÄNT	
Modellnamn	U32U3CV
EAN	4038986112086
Kanal	B2B
Produktlinje	Ultra-linje
Designfamilj	U3
Lanseringsdatum (ETA)	2024-04-15

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	31,5
Skärmstorlek (cm)	80
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	3840x2160
Upplösningensnamn	UHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	Nano IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Pixelavstånd (mm)	0,18159
Punkter per tum	140

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	4-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Painted
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-6.5° ~ 23°
Vridning	-15° ~ 15°
Svänga	-90° ~ 90°
Höjjustering (mm)	150mm

**ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-anslutningsbarhet	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 2)
USB-nedströmuttag	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
RJ45	1x 10M/100M/1G

**MULTIMEDIA**

Högtalare	✓
Högtalarkraft	3 W x 2
Ljudutgång	1x Audio out
Webbkamera	No

**FUNKTIONER**

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	Yes
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	130,3
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	99,7
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	103,8
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	100,3
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	111,6

**HÅLLBARHET**

TCO-certifierad	Yes
EPEAT	Yes (any level)

**POWER / MILJÖ**

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3

**PRODUKTMÅTT**

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	714.4 x(459.3~609.3 ) x 258.6
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	714.4 x 422.3 x 52.5
Förpackningsmått (BxHxD) mm	930 x 161 x 510
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	930 x 161 x 510
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	12,58
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	8,46
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	12,58
Produkt utan stativ (kg)	6,34

**VAD FINNS I LÅDAN**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

**ANNAN INFORMATION**

MTBF	30.000 hours (with backlight)
MTBF (exklusive panel)	70,000 timmar