



27B2AM

Slimmad och supertunn design, flexibla ingångar, stor 27-tums VA-panel med sprakande färger och ögonbesparande funktioner

AOC:s 27B2AM är utrustad med en 27-tums, Full HD VA-panel med verklighetstroga färger. VGA- och HDMI-anslutningar erbjuder flexibilitet i källenheter. 27B2AM är en utmärkt utmanare för flerskärmstillningar tack vare VESA-monteringsstöd, utsökt tresidig kantfri design och vida vinklar. Dessutom är den utrustad med LowBlue och FlickerFree-teknologier.

ALLMÄNT

Modellnamn	27B2AM
EAN	4038986189699
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	B2
Lanseringsdatum (ETA)	2020-12-16

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,58
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningarnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	4000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,3114
Punkter per tum	81

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/20
Svänga	No

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Extern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	456.39(H) x 612.14(W) x 182.95(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	361.39(H) x 612.14(W) x 37.6(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	5,5
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	3,6

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.5
Strömkabel C13	1.5

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---