



22E1Q

Kontrastrik 21,5 tums MVA skärm med Full HD

Den prisvärda 22E1Qs MVA bildskärmen kombinerar bred visningsvinkel med hög kontrast. Low Blue Light och flimmerfri teknologi, inbyggda högtalare plus dess släta ställning med lutningsjustering för ökad komfort. Miljövänlig, certifierad.

ALLMÄNT

Modellnamn	22E1Q
EAN	4038986126212
Kanal	B2B
Produktlinje	Essential-linje
Designfamilj	E1
Lanseringsdatum (ETA)	2018-06-28

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	21,5
Skärmstorlek (cm)	54,61
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	MVA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	5 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixelavstånd (mm)	0,2479

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	Normal
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/21,5
Svänga	No

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-snabbladdningsuttag	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	72

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	7
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	393.7(H) x 504.4(W) x 199.4(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	401(H) x 564(W) x 137(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	4,3
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	2,72

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Ljudkabel	1.5
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---