



## 24P2QM

**Monitor VA FHD de 23,8" enfocado a la comodidad, con soporte de altura ajustable y características ergonómicas**

El AOC 242P2QM es un panel VA de 23,8" con resolución FHD y detalles nítidos y profundos, alojado en un chasis sin marco de tres lados que se puede ajustar, girar e inclinar según sea necesario para una experiencia de usuario cómoda durante largas horas de trabajo. Agradable a la vista con antirreflejo, modo de luz azul baja y Adaptive Sync para evitar la borrosidad. Conectividad esencial pero completa.

GENERAL	
Nombre del modelo	24P2QM
EAN	4038986140713
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P2
Fecha de lanzamiento (ETA)	21-9-2022

**PANTALLA**

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,4
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	6H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Mate
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5~35°
Rotación	180
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	E

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	634 x 513 x 160
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,24
Peso neto con embalaje (en kg)	4,75

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.8
Cable de corriente C13	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluyendo el panel)	50 000 horas