



## E2275SWQE

**Visualización nítida y rendimiento con consumo eficiente de energía**

La iluminación LED trasera con consumo eficiente de energía, las elevadas proporciones de contraste y un tiempo de respuesta de 5 ms ofrecen una calidad de imagen precisa y nítida. Las características inteligentes como el modo Eco o e-Saver reducen aún más

### GENERAL

Nombre del modelo	E2275SWQE
EAN	4038986126144
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	75 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	30-12-2014

### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	21,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	2 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	200M:1
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	248

### ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Pivotación	No

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.1 x 1
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**CARACTERÍSTICAS**

Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	-

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	7
-------------------	---

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	A

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,5
Peso neto con embalaje (en kg)	3,15

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C13	1.8
Cable D-SUB (VGA)	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA**

ISO 9241-307	-
--------------	---