



24B2XD

Тонкий и элегантный 23,8-дюймовый IPS-монитор с яркой цветопередачей, широким углом обзора и технологиями снижения нагрузки на глаза

24B2XD из серии B2 использует 23,8-дюймовую IPS-панель Full HD с широкими углами обзора, точными и яркими цветами и гибкими возможностями подключения. Он обладает тонким профилем и трехсторонней безрамной панелью, позволяя удобно работать с несколькими мониторами. Попрощайтесь с усталостью глаз благодаря технологиям LowBlue и FlickerFree от AOC.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	24B2XD
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B2
Дата запуска (расчетная)	01.10.2020

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,452
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/20
Переворот	№

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

МУЛЬТИМЕДИА

Встроенный микрофон	-
---------------------	---

ФУНКЦИИ

Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,5
Вес нетто без упаковки (кг)	2,7

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель питания C13	1.5
Кабель D-SUB (VGA)	1.5