



CU34P2A

Производительность, широкие возможности подключения и комфортный изогнутый сверхширокий 34-дюймовый QHD-дисплей с радиусом кривизны 1500R

Профессионалы своего дела, которым необходим действительно мощный помощник, оценят возможности CU34P2A. Модель оснащена ультрашироким, с соотношением сторон 21:9, изогнутым экраном с радиусом 1500R, VA/3FL-панелью диагональю 34 дюйма, разрешением QHD и яркостью 300 кд/м2. Монитор обладает множеством инновационных функций, среди которых широкие углы обзора 178°/178°, совместимость с HDMI и DP, концентратор USB 3.2 и автоматическое определение источника входного сигнала.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	CU34P2A
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2
Дата запуска (расчетная)	01.07.2020

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	34
Размер экрана (см)	86,36
Плоский/изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1500R
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3440x1440
Название разрешения	WQHD
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Пикселей на дюйм	0

ЭКСТЕРЬЕР	
Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/23
Поворот	-180/180
Переворот	No
Регулировка по высоте (мм)	150mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	3 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Серебристый

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,7
Вес нетто без упаковки (кг)	9,8

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания C13	1.8