



I2080SW

19,5-дюймовый дисплей с IPS-панелью и встроенным креплением VESA

Данный 19,5-дюймовый монитор обладает передовой IPS-панелью для широкого угла обзора. Его можно использовать на столе или закрепить на стену для различных возможностей установки домашнего ПК.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	I2080SW
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	80 ID
Дата запуска (расчетная)	27.12.2014

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	19,5
Размер экрана (см)	49,53
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1440x900
Название разрешения	WXGA+
Соотношение сторон	16:10
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2907

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	Нормальный
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-3/10
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Встроенный микрофон	-
---------------------	---

ФУНКЦИИ

Flicker-Free	No
Защитный замок Kensington	✓

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	3,15
Вес нетто без упаковки (кг)	2,14

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель D-SUB (VGA)	1.2
Кабель питания C5	1.2

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	-
--------------	---