



E2275PWQU

21,5-дюймовый монитор с эргономичной подставкой и функцией i-Care для оптимизации яркости

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. With the i-Care function, the monitor adapts the panel's brightness to the ambient light. This means a more comfortable viewing experience, whilst lowering the energy consumption at the same time. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|------------|
| Наименование модели | E2275PWQU |
| Канал | B2B |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Pro |
| Семейство конструкций | 75 ID |
| Дата запуска (расчетная) | 28.12.2014 |

ЭКРАН

| | |
|--|-----------|
| Размер экрана (дюйм.) | 21,5 |
| Размер экрана (см) | 54,61 |
| Плоский/изогнутый | Плоский |
| Твердость дисплея | 3H |
| Разрешение панели | 1920x1080 |
| Название разрешения | FHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | TN |
| Тип подсветки | WLED |
| Max Частота обновления | 60 Hz |
| Время отклика GtG | 2 мс |
| Соотношение статической контрастности | 1000:1 |
| Соотношение динамической контрастности | 200M:1 |
| Угол обзора (CR10) | 170/160 |
| Цвета дисплея | 16,7 млн |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Шаг пикселя (мм) | 0,248 |

ЭКСТЕРЬЕР

| | |
|-------------------------|------------|
| Тип рамки (спереди) | Нормальный |
| Цвет рамки (спереди) | Черный |
| Отделка рамки (спереди) | Текстура |
| Цвет корпуса (сзади) | Черный |
| Отделка корпуса (сзади) | Текстура |

ЭРГОНОМИКА

| | |
|----------------------------|----------|
| Настенное крепление Vesa | 100x100 |
| Наклон | -5/25 |
| Поворот | -165/165 |
| Переворот | Yes |
| Регулировка по высоте (мм) | 130mm |

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

| | |
|----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.1 x 1 |
| Скорость концентратора USB | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| Нисходящие порты USB | 4 |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

МУЛЬТИМЕДИА

| | |
|---------------------|---------|
| Динамики | ✓ |
| Мощность динамика | 2 W x 2 |
| Встроенный микрофон | - |

ФУНКЦИИ

| | |
|---------------------------|----|
| Flicker-Free | No |
| Защитный замок Kensington | - |

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

| | |
|----------------|---|
| Сертификат TCO | 7 |
|----------------|---|

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

| | |
|---|--------------------|
| Электропитание | Внутреннее |
| Источник питания | 100 - 240V 50/60Hz |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах | 0,34 |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,16 |
| Класс энергоэффективности | A |

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|--|------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm | 394.7(H) x 511(W) x 244.5(D) |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) mm | 174(H) x 655(W) x 384(D) |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 6,49 |
| Вес нетто без упаковки (кг) | 2,7 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|--------------------|-----|
| Кабель D-SUB (VGA) | 1.8 |
| DVI-кабель | 1.8 |
| Кабель Displayport | 1.8 |
| Звуковой кабель | 1.8 |
| Кабель питания C13 | 1.8 |

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| СВБР | 50.000 hours (excluded backlight) |
| СВБР (за исключением панели) | 50 000 ч |

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|