



27B2H/EU

Изыщная и сверхтонкая конструкция, гибкие возможности подключения, большая 27-дюймовая IPS-панель с потрясающими цветами и функциями для защиты глаз

27B2H от AOC оснащен 27-дюймовой IPS-панелью Full HD с реалистичными цветами. Подключения VGA и HDMI обеспечивают возможность использования различных исходных устройств. 27B2H – прекрасный вариант для установки нескольких мониторов благодаря поддержке крепления VESA, 3-сторонней безрамной панели и широкому углу обзора. Кроме того, он оснащен технологиями LowBlue и FlickerFree.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	27B2H/EU
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B2
Дата запуска (расчетная)	01.11.2020

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,58
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Макс Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,3114

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/21,5
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	74

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	456.39(H) x 612.14(W) x 182.95(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	361.39(H) x 612.14(W) x 36.1(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	520(H) x 678(W) x 131(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,5
Вес нетто без упаковки (кг)	3,6

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель питания C13	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---