

## 31,5-дюймовый монитор с упором на продуктивность с разрешением 4K UHD, USB-C с PD и Adaptive Sync

АОС U32P2CA обеспечивает удобство и простоту, необходимую для сохранения продуктивности при долгом времяпровождении перед экраном. Он оснащен USB-C с Power Delivery 65 Вт, четырьмя портами USB 3.2, двумя портами HDMI и 31,5-дюймовой VA-панелью с широким углом обзора, технологией Clear Vision и разрешением 4K UHD. Этот монитор также может выступить в качестве игрового благодаря технологии Adaptive Sync, обеспечивающей плавность игрового процесса.



## функции



### USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.



### Power Delivery 65 Вт

USB-C — быстро развивающаяся технология, обеспечивающая быструю передачу данных, видеосигнала и питания для зарядки устройств во время работы. Через всего лишь один тонкий кабель, технология USB-C АОС подает питание мощностью до 65 Вт, что позволяет заряжать обычные устройства низкой/высокой мощности (например, мышь или клавиатуру), смартфоны и ноутбуки.



### Разрешение UHD (4K)

Разрешение 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) обеспечивает сверхчеткое качество изображения и позволяет пользователям одновременно видеть на экране больше. Это обеспечивает больше пространства на экране и отображает больше деталей для более четкого и яркого изображения. Независимо от того, работаете ли вы над следующей красивой фотографией, проектируете или даже просто используете для повышения производительности, пользователи будут восхищаться настоящим, четким изображением, которое может обеспечить только дисплей UHD.



### Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.



### Эргономичность

Почувствуйте комфорт! Регулируемые по высоте поворотные и наклонные стойки АОС помогут вам найти наиболее удобное и правильное положение.



### Настройка поворота

Функция поворота позволяет поворачивать на 180° из ландшафтного режима в портретный, что особенно важно при подготовке публикаций с помощью настольных издательских инструментов.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	U32P2CA
EAN	4038986119832
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2

## ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

## ЭРГНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/21,5
Поворот	-180/180
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	150mm

## ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Защитный замок Kensington	Да

## ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80,0
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3840x2160
Название разрешения	UHД
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,18159

## ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

## СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	Да
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	Да
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
Динамики	Да
Мощность динамика	3 W x 2
Встроенный микрофон	Нет
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Веб-камера	No

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	(653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	810(W) x 538(H) x 224(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,8
Вес нетто без упаковки (кг)	9,8