# **E2275PWJ**



# Комфортный просмотр, впечатляющая производительность

Обеспечивая четкие изображения Full HD и возможности подключения к разъемам HDMI, DVI и VGA, данный дисплей включает динамиками, предлагает регулировку высоты, возможности наклона, поворота и переворота.



## функции

### Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

#### HDM

НDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого НDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080р и 75 Гц при 1440р, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080р, 144 Гц при 1440р и 60 Гц при 2160р (4K).

#### Регулируемая по высоте подставка

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

## Kensington Lock

Защитный замок Kensington является антикражной системой, состоящей из укрепленного металлического отверстия в корпусе соответствующего устройства, предназначенного для использования вместе с металлическим кабелем, крепящимся замком с ключом. Замки Kensington позволяют обезопасить ваш монитор АОС на LAN-мероприятиях, на предприятиях или везде, где вы его поставите.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	E2275PWJ
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x B)	Серия Рго
Семейство конструкций	75 ID
Дата запуска (расчетная)	31.01.2016
EAN	4038986125482

ОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ
ер экрана 21,5 м.)
кий/ Плоский нутый
<b>дость</b> 3Н лея
п <b>икселя (mm)</b> 248,0
ешение 1920x1080 пи
подсветки WLED
<b>Частота</b> 60 Hz вления
я отклика 2 мс
ношение 1000:1 ической растности
ношение 200М:1 мической растности
а дисплея 16,7 млн
itness in nits 250 cd/m²
ношение 1000:1  ической растности  ношение 200М:1  мической растности  а дисплея 16,7 млн

ФУНКЦИИ ВИДЕО

Flicker-Free

EAN	4036960125462	
ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		
Размер экрана (дюйм.)	21,5	
Плоский/ изогнутый	Плоский	
Твердость дисплея	3H	
Шаг пикселя (mm)	248,0	
Разрешение панели	1920x1080	
Тип подсветки	WLED	
Мах Частота обновления	60 Hz	
Время отклика GtG	2 мс	
Соотношение статической контрастности	1000:1	
Соотношение динамической контрастности	200M:1	
Цвета дисплея	16,7 млн	
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>	

Flicker Free

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		
Мощность динамика	2 W x 2	
Настенное крепление Vesa	100x100	

ЭРГОНОМИКА	
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Переворот	Yes

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		
Сертификат ТСО 7		
WEEE	Да	
Соответствие требованиям RoHS	Да	

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	14,3
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективнос	В

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	212.9(H) x 504(W) x 468.8(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	395(H) x 653(W) x 190(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,5
Вес нетто без упаковки (кг)	4,8

комплектность		
Кабель D-SUB (VGA)	1.8	
DVI-кабель	1.8	
Звуковой кабель	1.8	
Кабель питания С13	1.8	

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года