



E2260SD

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	E2260SD
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	30.12.2014

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	22
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1680x1050
Название разрешения	WSXGA+
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	282

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат TCO	6

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,4
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,34

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	507.8(H) x 219.3(W) x 408.3(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	464(H) x 561(W) x 121(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,07
Вес нетто без упаковки (кг)	3,73

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч