M2470SWDA

функции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	M2470SWDA
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value
Дата запуска (расчетная)	15.01.2001
EAN	4038986144940

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

Размер экрана (дюйм.)	23,6
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,2715
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	MVA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА

Переворот	No

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
WEEE	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	17,96
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,37
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,19

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,14
Вес нетто без упаковки (кг)	3,51

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года