



24B3CA2

Высокая производительность и четкость с монитором FHD диагональю 23,8" и частотой обновления 100 Гц с HDMI

Представляем новейшее пополнение линейки B3 — великолепный IPS-дисплей диагональю 23,8 дюйма с захватывающим изображением благодаря разрешению 1920 x 1080 и частоте обновления 100 Гц. Если вы ищете монитор компактного размера с максимально плавным изображением, 24B3CA2 станет идеальным решением. Кроме того, через один кабель USB-C вы сможете передавать видеосигнал, питание и данные, повышая тем самым свою продуктивность. Компактный размер модели 24B3CA2 делает пребывание перед экраном более комфортным независимо от того, работаете вы или учитесь.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	24B3CA2
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B3

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1300:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Пикселей на дюйм	93

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	Сверхузкий
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1)
Нисходящие порты USB	2
Порт быстрой зарядки USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
Веб-камера	No

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	102,5
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	No
Energy Star	Energy star 8

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,28
Вес нетто без упаковки (кг)	3,36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,28
Изделие без подставки (кг)	3,04

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
Кабель USB-C на C	1.8
RS232	-
Кабель питания	✓

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------