

Портативный монитор Full HD 16T3EA с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080, питанием через USB-C и функцией автоповорота подарит вам настоящую свободу

Работайте без ограничений на портативном мониторе Full HD 16T3EA с диагональю 15,6 дюйма. Благодаря разрешению 1920 x 1080 и частоте обновления 60 Гц этот дисплей с питанием через USB-C гарантирует вам четкое и динамичное изображение в дороге. Встроенная подставка и технология устранения мерцания обеспечивают комфорт и удобство, а функция автоматического поворота плавно регулирует ориентацию. Легкий и универсальный, 16T3EA станет вашим идеальным партнером для производительной работы в любом месте и в любое время.



функции



Автоматический поворот

Меняйте ориентировку монитора для автоматического выравнивания содержимого на экране (для активации необходимо входящее в комплект программное обеспечение АОС i-Menu).

Производительность везде, где бы вы не были

Увеличение площади экрана значительно повышает производительность. Подключив монитор к ноутбуку, вы сможете работать эффективно даже вне дома или офиса - например, в поездках или посещении клиентов.

Возможность подключения к ноутбуку или смартфону через USB-C

Простое подключение в любом месте. Монитор 16T2 обладает двумя портами USB-C на противоположных частях корпуса, что позволяет одним кабелем подключить ноутбук, смартфон или компьютер. Порт USB-C позволяет одновременно передавать данные, сетевой сигнал, видеосигнал и питание. Ничего лишнего. При использовании HDMI для передачи видеосигнала, чтобы воспользоваться сенсорным вводом, понадобится подключить кабель USB.

USB-C

Вам нужен всего лишь один кабель. Технология USB-C передает на экран и питание, и видеосигнал в одном кабеле. Это не только выглядит очень опрятно, но и значительно улучшает портативность монитора.

Бизнес вне дома и офиса

ваш офис — место, в котором вы находитесь, и он каждый день перемещается вместе с вами — всегда. Работа с ноутбуком обеспечивает мобильность, а установка внешнего монитора — одна из лучших хитростей для повышения производительности. Портативные решения AOC обеспечивают возможность подключения ноутбука с помощью различных типов модульных разъемов, чтобы эффективность и гибкость всегда были с вами везде, куда бы вы ни отправились. В зависимости от выбранного вами монитора, вы сможете воспользоваться преимуществами USB-C, если вы являетесь обладателем I1601FWUX от AOC, или USB 3.0, если вы используете I1659FWUX от AOC.

Использование дома — с несколькими экранами

портативные мониторы также являются достойными союзниками при установке нескольких мониторов дома. Это не только компактное и мощное решение, которое можно использовать дома для полноценной и широкой визуализации, но и решение, которое может поместиться в любом уголке вашего дома. Благодаря одному USB-кабелю, который передает данные на экран и работает как энергоэффективный источник питания, вы можете повысить эффективность работы, сохраняя при этом безупречный порядок на столе и создавая стильное рабочее место или дополняя интерьер дома.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	16T3EA
Канал	B2C, B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Style
Семейство конструкций	T3

ЭКСТЕРЬЕР	
Тип рамки (спереди)	SNB
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Металл

ЭРГОНОМИКА	
Настенное крепление Vesa	50x50
Наклон	5/25
Переворот	Yes

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат TCO	No

ФУНКЦИИ	
Flicker-Free	Flicker Free
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	42,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	15,6
Размер экрана (см)	39,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	700:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	85/85
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,1793

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	
Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	C

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Кабель USB-C на C	1.8

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА	
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 15 W)
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	467 x 313 x 102
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	1,83
Вес нетто без упаковки (кг)	0,83