

НИКАКОГО
ЗАВИСАНИЯ,
НИКАКИХ РАЗРЫВОВ
ИЗОБРАЖЕНИЯ,
ТОЛЬКО
НАСЛАЖДЕНИЕ ОТ
ИГРЫ.

POWERED BY
G2778VQ



Помимо технологии AMD FreeSync™, устраняющей разрывы и зависание изображения, а также задержку ввода, 27-дюймовый монитор AOC G2778VQ также отличается временем отклика 1 мс.

- **FreeSync**
- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **75Hz Частота обновления**
- **Display Port**

FREESYNC

Технология FreeSync от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим. Игрок по достоинству оценит низкую задержку ввода и высокое качество изображений в динамичных играх.





75HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Получите преимущество! С частотой обновления в 75 Гц, панель дисплея прорисовывает 75 кадров в секунду. Частота обновления в 75 Гц на 25 % быстрее предлагаемой на большинстве дисплеев базового уровня 60 Гц, но при этом остается доступной по цене и предоставляющей те дополнительные кадры, нужные игрокам, чтобы одолеть своих оппонентов.



1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.



DISPLAY PORT

DisplayPort позволяет максимально быстро передавать цифровые аудио- и видеоданные без потери качества и задержки ввода. Быстро и легко подключайте к экрану различные устройства, включая компьютер, ноутбук, медиаплеер, игровую консоль и многое другое. Этот стандарт идеально подойдет профессионалам, а также большинству требовательных пользователей домашних компьютеров.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	G2778VQ
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Дата запуска (расчетная)	20.05.2016
EAN	4038986185424
ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	27,0
Размер экрана (см)	68,58
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,311
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	1 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m²
ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Freesync
Flicker-Free	No
ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Глянцевый, Текстура
Мощность динамика	2 W x 2
Настенное крепление Vesa	100x100
ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-4/21
Переворот	No
ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Стиль игры	Beat'm up
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Удобство для игр	G-menu
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат TCO	6
WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	32,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	B

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	470.7(H) x 640.3(W) x 299.1(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	215(H) x 729(W) x 555(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,77
Вес нетто без упаковки (кг)	4,72

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель D-SUB (VGA)	1.8
Кабель Displayport	1.8
Звуковой кабель	1.8
Кабель питания C7	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------