



Q2781PQ

Тонкий, стильный 27-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD, безрамочной панелью AH-IPS и множеством встроенных мультимедийных разъемов

Благодаря полному отсутствию рамки, ультратонкому профилю и асимметричной подставке, данный 27-дюймовый дисплей мгновенно становится неотъемлемой частью дизайна. Его QHD IPS-панель также обеспечивает сверхчеткое изображение и великолепные цвета.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q2781PQ
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Style
Семейство конструкций	81 ID
Дата запуска (расчетная)	01.07.2016

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,58
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2331

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Глянцевый
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Глянцевый

ЭРГОНОМИКА

Наклон	-2/16
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	B

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	452(H) x 615(W) x 197(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	528(H) x 695(W) x 237(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,93
Вес нетто без упаковки (кг)	5,23

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
Кабель Displayport	1.5
Кабель питания C7	1.2

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	-
--------------	---