

## CU34V5C/BK



Экран 34" VA WQHD для максимальной продуктивности, с технологией MultiView, USB-C и PD65W

АОС CU34V5C оснащен изогнутым VA-экраном 34" с Ultrawide QHD Разрешение 21:9 обеспечивает визуальные впечатления с эффектом погружения. Трехсторонний безрамочный корпус регулируется по наклону и высоте в соответствии с вашими потребностями. Повысит вашу продуктивность за счет USB-C с технологией Power Delivery до 65 Вт, 4 USB-портов и HDMI. Для самой интенсивной многозадачности предусмотрен режим «изображение рядом с изображением» (Picture by Picture MultiView).

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	CU34V5C/BK
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value
Семейство конструкций	V5
Дата запуска (расчетная)	18.07.2022

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	34
Размер экрана (см)	86,4
Плоский/изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1500R
Твердость дисплея	6H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3440x1440
Название разрешения	WQHD
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,23175

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Матовый
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	3° ±2° ~ 21° ±2°
Поворот	28° ±2° ~ 28° ±2°
Переворот	No
Регулировка по высоте (мм)	130mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	5 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Веб-камера	No

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Freesync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	808.1x365.3x99.9mm
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	1071x189x500mm
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	11,75
Вес нетто без упаковки (кг)	9,34

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.5
Кабель USB-C на C	1.8

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (включая панель)	50 000 ч