

Комфортный просмотр, впечатляющая производительность

На работе или дома этот монитор обеспечит превосходную производительность с 16,7 миллионов цветов и временем отклика 5 мс. Интеллектуальные функции, такие как экономичный режим и e-Saver позволяют без труда уменьшить расход энергии.



функции

Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полномочном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.

Kensington Lock

Защитный замок Kensington является антикражной системой, состоящей из укрепленного металлического отверстия в корпусе соответствующего устройства, предназначенного для использования вместе с металлическим кабелем, крепящимся замком с ключом. Замки Kensington позволяют обезопасить ваш монитор AOC на LAN-мероприятиях, на предприятиях или везде, где вы его поставите.

Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!

Vesa Mount

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.

Светодиодная подсветка

Мониторы AOC используют светодиодную подсветку с белыми светодиодами для освещения панели дисплея (TN, IPS или VA). По сравнению со старой подсветкой с применением CCFL, светодиодная подсветка обладает гораздо меньшим потреблением энергии и большей степенью управления приглашением яркость, а также помогает сделать дисплей тоньше.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	E2280SWN
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	80 ID
Дата запуска (расчетная)	30.12.2014
EAN	4038986125307

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	21,5
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,2482
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	700:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	90/65
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	200 cd/m2

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Flicker-Free	No

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Мощность динамика	2 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГНОМИКА	
Переворот	No

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
WEEE	Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внешнее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	20,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
D-SUB (VGA)	1x

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	509.5(H) x 381.1(W) x 190(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	118(H) x 570(W) x 395(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	3,57
Вес нетто без упаковки (кг)	2,51

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Кабель D-SUB (VGA)	1.2

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года