E2260SHU





функции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	E2260SHU
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x B)	Серия Рго
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	30.12.2014
EAN	4038990000000

ИНФОРМАЦИЯ О ДИ	ІСПЛЕЕ
Размер экрана (дюйм.)	22,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	282,0
Разрешение панели	1680x1050
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m ²

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		
Защитный замок Kensington	Да	
Настенное крепление Vesa	100x100	

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		
Сертификат ТСО	6	
WEEE	Да	

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	16,36
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,42
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,23

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
TUV-GS-Mark	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Концентратор USB	Да

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	408.3(H) x 507.8(W) x 219.3(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	464(H) x 561(W) x 121(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,07
Вес нетто без упаковки (кг)	3,73

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года