E2280SWDN





функции

РИДИМ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	
Наименование модели	E2280SWDN
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	Серия Basic
Семейство конструкций	80 ID
Дата запуска (расчетная)	30.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ О ДИ	ІСПЛЕЕ
Размер экрана (дюйм.)	21,5
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	248,0
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	90/65
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m ²

Flicker Free

ФУНКЦИИ ВИДЕО

Flicker-Free

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		
Защитный замок Kensington	Да	
Настенное крепление Vesa	100x100	

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		
WEEE	Да	

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внешнее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	20,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном	0,3

режиме в ваттах		
СОБЛЮДЕНИЕ Н ТРЕБОВАНИЙ	ОРМАТИВНЫХ	
Microsoft WHQL	Да	

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	381.1(H) x 509(W) x 190(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	380(H) x 558(W) x 124(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	3,71
Вес нетто без упаковки (кг)	2,8
комплектность	
Кабель D-SUB (VGA)	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года