



функции

Display Port

DisplayPort позволяет максимально быстро передавать цифровые аудио- и видеоданные без потери качества и задержки ввода. Быстро и легко подключайте к экрану различные устройства, включая компьютер, ноутбук, медиаплеер, игровую консоль и многое другое. Этот стандарт идеально подойдет профессионалам, а также большинству требовательных пользователей домашних компьютеров.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080р и 75 Гц при 1440р, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080р, 144 Гц при 1440р и 60 Гц при 2160р (4K).

Трехлетняя гарантия

АОС подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи АОС с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Наименование модели	M2870VQ	Сертификат TCO	6	Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	566(H) x 652.4(W) x 254(D)
Канал	B2C	WEEE	Да	Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	500(H) x 730(W) x 145(D)
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value	Соответствие требованиям RoHS	Да	Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,8
Дата запуска (расчетная)	01.01.2015	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		Вес нетто без упаковки (кг)	4,8
EAN	4038986184373	Электропитание	Внутреннее	ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	27,7	Гарантийный период	3 года
Размер экрана (дюйм.)	28,0	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5		
Плоский/изогнутий	Плоский	Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5		
Твердость дисплея	3H	Класс энергоэффективности	B		
Шаг пикселя (mm)	0,311	СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ			
Разрешение панели	1920x1080	CE	Да		
Соотношение сторон	16:9	TUV-GS-Mark	Да		
Тип панели	MVA	EAC	Да		
Тип подсветки	WLED	FCC	Да		
Max Частота обновления	60 Hz	Microsoft WHQL	Да		
Время отклика GtG	5 мс	Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307		
Соотношение статической контрастности	3000:1				
Соотношение динамической контрастности	50M:1				
Угол обзора (CR10)	178/178				
Цвета дисплея	16,7 млн				
Brightness in nits	300 cd/m ²				
ЭРГОНОМИКА					
Переворот	No				