

E2370SD

AOC



функции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Наименование модели	E2370SD	Защитный замок Kensington	Да	Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	393.3(H) x 546.7(W) x 221.0(D) mm
Канал	B2C	Настенное крепление Vesa	100x100	Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	117(H) x 607(W) x 435(D) mm
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value	ЭРГОНОМИКА		Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,78
Семейство конструкций	70 ID	Переворот	No	Вес нетто без упаковки (кг)	3,27
Дата запуска (расчетная)	14.01.2001	ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
EAN	4038986144179	Сертификат TCO	6	Гарантийный период	3 года
ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		WEEE	Да		
Размер экрана (дюйм.)	23,0	Соответствие требованиям RoHS	Да		
Плоский/изогнутый	Плоский	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ			
Твердость дисплея	3H	Электропитание	Внутреннее		
Шаг пикселя (mm)	265,0	Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	19,8		
Разрешение панели	1920x1080	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3		
Соотношение сторон	16:9	Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,1		
Тип панели	TN	СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ			
Тип подсветки	WLED	CE	Да		
Max Частота обновления	60 Hz	TUV-GS-Mark	Да		
Время отклика GtG	5 мс	EAC	Да		
Соотношение статической контрастности	1000:1	FCC	Да		
Соотношение динамической контрастности	20M:1	Microsoft WHQL	Да		
Угол обзора (CR10)	170/160	Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307		
Цвета дисплея	16,7 млн				
Brightness in nits	250 cd/m ²				