



## функции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
Наименование модели	E2360PDA	Защитный замок Kensington	Да	CE	Да
Канал	B2B	Настенное крепление Vesa	100x100	TUV-GS-Mark	Да
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro			EAC	Да
Семейство конструкций	60 ID			FCC	Да
Дата запуска (расчетная)	31.12.2014			Microsoft WHQL	Да
EAN	4038986141932			Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307
ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ЭРГОНОМИКА		ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Размер экрана (дюйм.)	23,0	Регулировка по высоте (мм)	130mm	HDMI	HDMI 1.4 x 1
Плоский/изогнутый	Плоский	Переворот	Yes		
Твердость дисплея	3H			РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Шаг пикселя (mm)	265,0	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	375,2(H) x 548,5(W) x 244,5(D)
Разрешение панели	1920x1080	Электропитание	Внутреннее	Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	178(H) x 666(W) x 403(D)
Соотношение сторон	16:9	Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	20,05	Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,22
Тип панели	TN	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,33	Вес нетто без упаковки (кг)	5,65
Тип подсветки	WLED	Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,23	ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Max Частота обновления	60 Hz			Гарантийный период	3 года
Время отклика GtG	5 мс				
Соотношение статической контрастности	1000:1				
Соотношение динамической контрастности	50M:1				
Угол обзора (CR10)	170/160				
Цвета дисплея	16,7 млн				
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>				