## **24B2XDA**



# Тонкий и элегантный 23,8-дюймовый IPS-монитор с яркой цветопередачей, широким углом обзора и технологиями снижения нагрузки на глаза

24B2XDA из серии B2 использует 23,8-дюймовую IPS-панель Full HD с широкими углами обзора, точными и яркими цветами и гибкими возможностями подключения. Он обладает тонким профилем и трехсторонней безрамной панелью, позволяя удобно работать с несколькими мониторами. Попрощайтесь с усталостью глаз благодаря технологиям LowBlue и FlickerFree от AOC.



### функции



#### Безрамная конструкция


Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.



#### Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.





#### Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



#### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого НDСР. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080р и 75 Гц при 1440р, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080р, 144 Гц при 1440р и 60 Гц при 2160р (4K).



#### Low Blue Light

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология АОС Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.



#### Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!

РИДИ В В В В В В В В В В В В В В В В В В		
Наименование модели	24B2XDA	
Канал	B2C	
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	Серия Basic	
Семейство конструкций	B2	
Дата запуска (расчетная)	01.10.2020	
EAN	4038986148320	

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		
Размер экрана (дюйм.)	23,8	
Размер экрана (см)	60,452	
Плоский/ изогнутый	Плоский	
Твердость дисплея	3H	
Обработка панели	Антиблик (AG)	
Шаг пикселя (mm)	0,274	
Пикселей на дюйм	93,0	
Разрешение панели	1920x1080	
Соотношение сторон	16:9	
Тип панели	IPS	
Тип подсветки	WLED	
Мах Частота обновления	75 Hz	
Время отклика GtG	4 мс	
Соотношение статической контрастности	1000:1	
Соотношение динамической контрастности	20M:1	
Угол обзора (CR10)	178/178	
Цвета дисплея	16,7 млн	
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>	

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		
Цвет рамки (спереди)	Черный	
Цвет корпуса (сзади)	Черный	
Отделка корпуса (сзади)	Текстура	
Частота обновления	Да	
Мощность динамика	2 W x 2	
Защитный замок Kensington	Да	
Настенное крепление Vesa	100x100	

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-5/20
Переворот	No

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		
Energy Star	Energy star 8	
WEEE	Да	
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да	
Соответствие требованиям RoHS	Да	
HF	Да	
Без содержания ртути	Да	
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый	

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		
Электропитание	Внешнее	
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	13,5	
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3	
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	
Класс	Е	

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		
СВ	Да	
CE	Да	
TUV-Bauart-Mark	Да	
ISO 9241-307	Да	
FCC	Да	
Microsoft WHQL	Да	

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		
HDMI	HDMI 1.4 x 1	
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)	
D-SUB (VGA)	1x	
DVI	1x DVI-D	

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,5
Вес нетто без упаковки (кг)	2,7

комплектность	
HDMI-кабель	1.8
Кабель питания С13	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Гарантийный период	3 года	