U27P2C



27" IPS Monitor

The 27-inch U27P2C monitor delivers precise extra-sharp images at 4K UHD (3840 x 2160) resolution on an IPS panel that allows wide viewing angles of 178°/178°. The screen's three-sided frameless design ensures an immersive viewing experience, with vivid color reproduction supported by an HDR mode and 109% coverage of the sRGB color gamut. USB-C one-cable connectivity, plus a HAS both ensure user comfort and operational efficiency. I/O connectivity also includes a 4-port USB 3.2 hub, and HDMI and DisplayPort/USB-C ports.



функции




Разрешение UHD (4K) Разрешение 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) обеспечивает сверхчеткое качество изображения и позволяет пользователям одновременно видеть на экране больше. Это обеспечивает больше пространства на экране и отображает больше деталей для более четкого и яркого изображения. Независимо от того, работаете ли вы над следующей красивой фотографией, проектируете или даже просто используете для повышения производительности, пользователи будут восхищаться настоящим, четким изображением, которое может обеспечить только дисплей UHD.



Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



Adaptive sync

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.

Delta E<2

Точность цветопередачи Delta E <2 означает превосходную и точную цветопередачу, достигая разницы в цветах, которую не вилит гпаз

USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания

Display Port

DisplayPort позволяет максимально быстро передавать цифровые аудио- и видеоданные без потери качества и задержки ввода. Быстро и легко подключайте к экрану различные устройства, включая компьютер, ноутбук, медиаплеер, игровую консоль и многое другое. Этот стандарт идеально подойдет профессионалам, а также большинству требовательных пользователей домашних компьютеров.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	U27P2C
Марка	AOC
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	Серия Рго
Семейство конструкций	P2

ИНФОРМАЦИЯ О ДИ	СПЛЕЕ
Размер экрана (дюйм.)	27,0
Размер экрана (см)	68,47
Плоский/ изогнутый	Плоский
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,1554
Пикселей на дюйм	163,18
Разрешение панели	3840x2160
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1,07 млрд
Brightness in nits	350 cd/m²

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Частота цифрового сигнала по вертикали	23-75Hz
Частота цифрового сигнала по горизонтали	30-140KHz
HDR (высокий динамический диапазон)	HDR Mode
Технология Blue Light	TUV Low Blue Light (software)
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	83,5
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

эргономика	
Наклон	-5~35°
Регулировка по высоте (мм)	150mm
Поворот	175°±5
Переворот	90°~90°

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	37,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
СВ	Да
CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
DP HDCP version	HDCP 2.2
USB Type upstream	1
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	613.6(W) x 394.5~544.5(H) x 200.1
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Изделие без подставки (кг)	5,0