



## I2490PXQU/BT

**Ergonomik standı ve USB hub'ı ile 24 inç Full HD profesyonel monitör**

I2490PXQU modelinin 23.8 inçlik Full HD IPS paneli, muhteşem renk doğruluğu ve renk gamı kapsamı sunuyor. Güzel bir tasarımı, ergonomik bir taban ve USB 3.0 bağlantıları ile birleştiriyor.

### GENEL

Model Adı	I2490PXQU/BT
EAN	4038986146043
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	90 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	24.06.2017

### EKRAN

Ekran boyu (inç)	23,8
Ekran boyu (cm)	60,452
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	100M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2745

**DIŐ**

Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Koyu gri
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

**ERGONOMI**

Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/25
Dönme	-165/165
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	130mm

**BAĞLANTI VE MULTIMEDYA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDYA**

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

**ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER**

Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

TCO Sertifikalı	7
-----------------	---

**GÜÇ / ÇEVRESEL**

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Enerji sınıfı	E

**ÜRÜN BOYUTLARI**

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	502(H) x 540(W) x 200(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	420(H) x 620(W) x 203(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	4,7
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	3,2

**KUTU İÇERİĞİ**

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8
D-SUB (VGA) kablosu	1.8

**DIĞER BİLGİLER**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

**MEVZUATA UYGUNLUK**

ISO 9241-307	✓
--------------	---