



I2490PXQU/BT

Ergonomik standı ve USB hub'ı ile 24 inç Full HD profesyonel monitör

I2490PXQU modelinin 23.8 inçlik Full HD IPS paneli, muhteşem renk doğruluğu ve renk gamı kapsamı sunuyor. Güzel bir tasarımı, ergonomik bir taban ve USB 3.0 bağlantıları ile birleştiriyor.

GENEL

Model Adı	I2490PXQU/BT
EAN	4038986146043
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	90 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	24.06.2017

EKRAN

Ekran boyu (inç)	23,8
Ekran boyu (cm)	60,452
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	100M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2745

DIŐ

Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Koyu gri
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI

Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/25
Dönme	-165/165
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	130mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	7
-----------------	---

GÜÇ / ÇEVRESEL	
Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Enerji sınıfı	E

ÜRÜN BOYUTLARI	
Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	502(H) x 540(W) x 200(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	420(H) x 620(W) x 203(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	4,7
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	3,2

KUTU İÇERİĞİ	
HDMI kablosu	1.8
D-SUB (VGA) kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8

DİĞER BİLGİLER	
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK	
ISO 9241-307	✓