



Q2790PQU/BT

Ergonomik standı ve USB 3.0 hub'ı ile 27 inç QHD profesyonel monitör

Q2790PQU, mükemmel renk doğruluğu ve geniş bir renk gamı sunan bir QHD (2560x1440 piksellik) IPS paneli ile donatıldı. Metalik gri yüzeye sahip ergonomik tabanı, zarif, 3 taraftan da çerçevesiz bir tasarımı tamamlıyor.

GENEL

Model Adı	Q2790PQU/BT
EAN	4038986186025
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	90 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	24.06.2017

EKRAN

Ekran boyu (inç)	27
Ekran boyu (cm)	68,58
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	2560x1440
Çözünürlük adı	QHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	100M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	350 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,233

DIŐ

Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Koyu gri
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI

Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/22
Dönme	-165/165
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	130mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırpışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	-

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	7
-----------------	---

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Enerji sınıfı	B

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	531(H) x 614.9(W) x 199.5(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	468(H) x 703(W) x 226(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	8,37
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	6,1

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.8
D-SUB (VGA) kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	✓
--------------	---