



24V5C/BK

Üretkenliği ve konforu birlikte artıran 24" IPS FHD panel, USB-C ve PD65W

AOC 24V5C monitör, üç taraflı çerçevesiz kasasında, konforlu ve müthiş bir izleme deneyimi sunan FHD çözünürlüklü 24" bir IPS panel barındırıyor. 65W'ye kadar Güç Çıkışlı USB-C donanımı, 4 adet USB bağlantı noktası, HDMI ve DisplayPort desteğiyle eksiksiz bağlantı seçenekleri elde edin. Windows Hello sayesinde kolay ve güvenli oturum açma imkanı.

GENEL	
Model Adı	24V5C/BK
EAN	4038986140157
Kanal	B2B, B2C
Ürün Serisi	Value Serisi
Tasarım grubu	V5
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	6.07.2022

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	23,8
Ekran boyu (cm)	60,4
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	6H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	75 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Yanıt Süresi MPRT	1 ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,3114
İnç başına Piksel	93

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Mat
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Mat

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	3° ±2° ~ 21° ±2°
Dönme	28° ±2° ~28° ±2°
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	130mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Dijital HDCP (HDMI sürümü)	HDCP 1.4
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C bağlantırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	3 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)
Web kamera	No

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Freesync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	No
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	118
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1931	88
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	94
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	88
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	101

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	F

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	539.34(H)x495(W) x185(D)
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	539.34(H)x318.59(W) x45.3(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	526Hx612Wx142D
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	7,86
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	5,33

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.5
USB-C - C kablosu	1.8
Güç Kablosu	✓
Güç adaptörü	-

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel dahil)	50 000 saat