

## U34V5C/BK



**USB-C ve PD65W ile en karmaşık çoklu görevler için34" VA WQHD ekran**

AOC U34V5C, gerektiğinde eğebileceğiniz ve yüksekliği ayarlayabileceğiniz üç tarafı çerçevesiz bir kasada sürükleyici bir görüntüleme deneyimi için WQHD 21:9 çözünürlüğe sahip 34" VA panel ile donatılmıştır. 65 W'a kadar Güç Sağlayan USB-C , 4 USB bağlantı noktası ve HDMI ile üretkenliğinizi artırmaya hazır olan bu ürün, aynı zamanda en karmaşık çoklu görevler için Resim Resim MultiView sunar.

GENEL	
Model Adı	U34V5C/BK
EAN	4038986110617
Kanal	B2C
Ürün Serisi	Value Serisi
Tasarım grubu	V5
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	13.10.2022

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	34
Ekran boyu (cm)	86,4
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	6H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	3440x1440
Çözünürlük adı	WQHD
Görüntü oranı	21:9
Panel tipi	VA
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	100 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	4000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,23175
İnç başına Piksel	109

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Mat
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Mat

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Dönme	-8° ±2°
Pivot	No
Yükseklik ayarı (mm)	130mm

**BAĞLANTI VE MULTIMEDYA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Dijital HDCP (HDMI sürümü)	HDCP 2.0
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C bağlantırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDYA**

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	5 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)
Web kamera	No

**ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER**

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Çoklu Görüntü (PbP, PiP)	PbP, PiP
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	No
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	115
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1931	89
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	91
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	90
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	98

**GÜÇ / ÇEVRESEL**

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	G

**ÜRÜN BOYUTLARI**

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	817.45 x (404.55~534.55) x 250
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	817.45 x 370.69 x 55.34
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	1070 x 481 x 162
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	11,65
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	9,14
Standızsız olarak ürün (kg)	6,56

**KUTU İÇERİĞİ**

HDMI kablosu	1.5
USB-C - C kablosu	1.8

**DIĞER BİLGİLER**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel dahil)	50 000 saat