



E2275SWJ

Konforlu görüntüleme deneyimi, çarpıcı performans

Her yerde en üst düzeyde performans sağlayan bu ekran çeşitli iş ortamları için pratik çözüm sunar. 21,5-inç E2275SWJ ekran en üst boyutta parlaklık ve yüksek kontrast oranları ile Full HD (1920x1080) çözünürlükte net ve canlı görüntüler sağlar. 2ms'lik hızlı tepki süresi, video, animasyon ve en zorlu yazılım uygulamalarının kolay bir şekilde üstesinden gelir. Entegre VGA, DVI ve HDMI bağlantı noktaları ekranın bir masaüstü, dizüstü ve diğer cihaz türlerine bağlanmasını kolaylaştırır. Dahili hoparlörler ve kulaklık girişi çevrimiçi çağrılar ve daha fazlası için ilave konfor sunar. Konforlu bir şekilde çalışmaya devam etmenizi sağlamak için, Flicker Free teknolojisi göz yorgunluğunuzu azaltır.

GENEL	
Model Adı	E2275SWJ
EAN	4038986125475
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Essential Serisi
Tasarım grubu	75 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	30.12.2014

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	21,5
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	TN
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	2ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	200M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	170/160
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	248

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Pivot	No

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB Yuvası	-
USB hızlı şarj portu	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDYA	
Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Kırışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	-

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	6
-----------------	---

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	A

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	4,5
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	3,15

KUTU İÇERİĞİ

D-SUB (VGA) kablosu	1.8
DVI kablosu	1.8
Güç kablosu C5	1.8

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	-
--------------	---