



M2060PWQ

Ergonomik 19,53 inç Full HD MVA monitör

Bu 19.53 "Full HD MVA monitör, eksenini etrafında dönebilen, yatırılabilen ve yüksekliği ayarlanabilen bir ayaklığa sahiptir. Bu ekran bir DisplayPort ile birlikte gelir ve VESA duvara montaj özelliği mevcuttur.

| GENEL | |
|---------------------------------------|---------------|
| Model Adı | M2060PWQ |
| EAN | 4038986105743 |
| Kanal | B2B |
| Ürün Serisi | Pro Serisi |
| Tasarım grubu | 60 ID |
| Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi) | 1.04.2016 |

| EKCRAN | |
|--------------------------|-------------|
| Ekran boyu (inç) | 19,53 |
| Düz / Kavisli | Düz |
| Ekran sertliği | 3H |
| Panel çözünürlüğü | 1920x1080 |
| Çözünürlük adı | FHD |
| Görüntü oranı | 16:9 |
| Panel tipi | MVA |
| Arka ışık tipi | WLED |
| Max Yenileme hızı | 60 Hz |
| Yanıt süresi GtG | 5ms |
| Akıllı kontrast oranı | 3000:1 |
| Dinamik kontrast oranı | 50M:1 |
| Görüntüleme açısı (CR10) | 178/178 |
| Görüntü renkleri | 16,7 Milyon |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Piksel Aralığı (mm) | 0,22 |

ERGONOMI

| | |
|----------------------|---------|
| Vesa duvar askısı | 100x100 |
| Pivot | Yes |
| Yükseklik ayarı (mm) | 130mm |

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

| | |
|-------------|---------------------|
| Ekran Portu | DisplayPort 1.1 x 1 |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDYA

| | |
|---------------|---------|
| Hoparlörler | ✓ |
| Hoparlör gücü | 2 W x 2 |

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

| | |
|-----------------|---|
| TCO Sertifikalı | 6 |
|-----------------|---|

GÜÇ / ÇEVRESEL

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Güç kaynağı | 100 - 240V 50/60Hz |
| Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak | 0,5 |
| Kapalıyken güç tüketimi vat olarak | 0,3 |

ÜRÜN BOYUTLARI

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm | 358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D) |
| Ambalaj boyutları (GxYxD) mm | 168(H) x 668(W) x 366(D) |

KUTU İÇERİĞİ

| | |
|---------------------|-----|
| Displayport kablosu | 1.8 |
| D-SUB (VGA) kablosu | 1.8 |

DiĞER BİLGİLER

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (panel hariç) | 50 000 saat |

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307

